# 75 Watt-Kraftverstärker

8321.906 - 00001 Sp
8321.907 - 00001 Sp
8321.908 - 00001 Sp

Messerleisten auf Messer gesehen

St3: Netz II/I 1 2 3 4 5 6 7 8 — St 3 nur bei Typ 8321.907

St2: Netz II/I 1 2 3 4 5 6 7 8 — B-R. B-A Ausgang; Netz B-R. B-A 0 Ausgang

St1: 8 7 6 5 4 3 2 1 II/I — Mi TA Ltg. RF; 0 Mi TA Ltg. RF

Sockelschaltungen

Anschlüsse von unten gesehen

ECC 83 — fM, kI, gI, aI, aII, gII, kII, f

EF 80 — g3, g2, a, s, k, g1, f

SRS 552 — g3, f, a, g2, M, g1, f, k

EUY 13 — aII, aI, fII, fII,kII, fI, fI,kI

Tr 1 — 21, 22; 80, 70, 60, 40, 30, 20; 010, 011, 012, 013, 015, 016, 018

Tr 2 — 70, 60, 50, 40, 30, 20; 011, 012, 014, 015, 016, 017

StR 280/40 — +B3, +B2, +B1, 0, -C

Nur bei Typ 8321.907

Meßwerte bei „Betrieb" ohne Eingangssignal
Gleichspannungen bis 600V Instrument 10.000 Ω/V gemessen

Belastungswerte der Widerstände: 0,25W; 1W; 0,5W; 2W

Netzumschaltplatte gezeichnete Stellung 220V

1,6A für 220/240V
2,5A für 110/127V

Aus; Vorheizen; Betrieb

Bereits-Anzeige Betriebs Relais

Netz ~