





Stückliste:

C1,6	22nF/63V
C2,7	470pF/keram
C3,4,5,8,9,10	100µF/16V
C11	470µF/40V
C13	10µF/TA35V
C14,17	330pF/keram
C15,16,18,19	22µF/TA75V
C20	0,1µF/MKT
C21	0,1µF/keram

R3,8,9,14,19,20	18k
R4,15	220k
R5,16,30	1k
R6,17	220k Poti
R7,18	4k7
R10,11,21,22	Brücke
R23,25	100Ω
R24	1k8
R26,27	10k
R28,29	100k
Tr.1,3	ST6029
Tr.2,4	ST6022
T1,2	5534 AN
T3	BD135
D1	1N4004
D3,4,8,9	1N4448

D5	Z 22
D7	550-406 Tc
RL A,B	C2H-24V
Si	2Afl
Griff	Elma 1091
Stecker	C42334-A55-A8
Leiterplatte	V1075B ₁

x) Tiefenabgleich
xx) Verstärkungsabgleich



Opt	Spezifikation	abweichende Griffarbe bzw. Kennzeichnung
1	Besondere Spezifikation gem. spez. Stromlaufpl.	klar mit Text
2	teilbestückt (nur Verstärker 1)	klar mit Text
4	Relais	grün mit Text: V1075R

Standardausführung: Stromversorgung 24V=

Ä			
Ä			
Ä	Cpt 2 u 4	10.92	Du.



Kdo.-Knotenpunktverstärker
V1075-B₁

Stromlaufpl.

Maßst.
1:1
Datum
17.10.9