

A

Geräuschspannung : gemessen mit J78 Spitze bewertet  
p ger < -85dB

Stromversorgung : 24V, Batterie oder Netzgerät, zulässige Welligkeit < 5mV.

Stromaufnahme : ca. 90mA

Max. zulässige Umgebungstemperatur + 60°C

Bauform : Sitral-Kassette GrII  
Abmessungen 40x144x170mm  
Gewicht ca. 1kg

B

Anschluß : 13 pol. T2706 (Tuchel)

Transistoren : 3xBCY 58, 6xSST117, 3xBCY 66

Sicherung : 0,2A DIN 41571

Rundfunkbezeichnung : W 295b

C

D

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

				Freimaßtoleranzen				
				Tag	Name	Beschreibung Entzerrer mit ± Präsenz		Maßstab
				Bearb.	9.5.67 <i>Jannicke</i>			
				Gepr.	24.5.67 <i>Ed</i>			
				Norm.	24.5.67 <i>Ed</i>			
1	NK	21.368	<i>Kü</i>	SIEMENS AG		C72157-A24-A21-0-18		Blatt 2
Aus-	Änderung	Tag	Name					